

Siloanstrich

Extrem robuster Schutzanstrich auf Basis von hochwertigen Bitumen zum Schutz von Beton, Mauerwerk, Putze, Holz und Metalle gegen Korrosion.

Verarbeitung / Processing

Siloanstrich 100° ist ohne Verdünnen streich- und spritzfähig. Vor Verarbeitung aufrühren! Bei stark beanspruchten Flächen oder Erstanstrichen sind drei Deckanstriche erforderlich. Bei mehreren Anstrichen gut durchtrocknen lassen – die Trocknungszeit ist witterungsabhängig! Die Verarbeitungstemperatur (Umgebungs- und Untergrundtemperatur) soll nicht unter + 5°C und nicht über + 35°C liegen. Belastbar erst nach vollständiger Aushärtung (vollständige Verdunstung des Lösemittels).

Nur in gut belüfteten Außenbereichen verwenden!

Siloanstrich 100° is brushable and sprayable without dilution. Stir before application! Three top coats are required for heavily used surfaces or first coats. If several coats are applied, allow to dry thoroughly - the drying time depends on the weather! The application temperature (ambient and substrate temperature) should not be below + 5°C and not above + 35°C. Load-bearing only after complete curing (complete evaporation of the solvent).

Use only in well-ventilated outdoor areas!



ACHTUNG!

Giscode: BBP 20

Wassergefährungsklasse: WGK 2
wassergefährdend

Bitumenmassen, aromatenarm, lösemittelhaltig

Hydrocarbons, C9-C12

Gefahrenhinweise:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen.

Sicherheitsratschläge:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

ChemVOC FarbV:

Produktkategorie „g-Absperrende Grundbeschichtungsstoffe“

Grenzwert gemäß Anhang II 350 g/l

Produkt enthält max. 350 g/l