



TurboDrop® VR MK II TipCap

Injektor-Flachstrahldüse
mit variablem Durchflussbereich

Größen	Filter-empfehlung *	Best.-Nr. Düse
■ VR 1,5	50 M blau	15883
■ VR 2	50 M blau	15884
■ VR 3	50 M blau	15885



* Verwendung von Düsenfilter F 50 M blau, Best.-Nr. 16609
l/ha-Mengen siehe Tabellen Seite 85.


Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 87.

Lieferung inklusive kostenpflichtiger 3 mm Standarddichtung.

Merkmale



Spritzwinkel
110°



opt. Spritzhöhe
40 – 60 cm



Druckbereich
2 – 8 bar

Optimaldruck
3 – 7 bar

Verwendung



Vorteile

- Erweiterter Durchflussbereich durch integriertes Bypassventil
- Kann bis zu drei TD-XL Standardgrößen ersetzen
- Deutlich günstiger und kompakter als automatische Düsenwechselsysteme
- Kontinuierliche Volumenstromänderung, keine Fehldosierungen durch Umschaltstufen
- Häufiges Wechseln der Ausbringmengen möglich
- Variables, abdriftarmes Tropfenspektrum, bei hohen Drücken feiner
- Sehr einfache, werkzeuglose Reinigung durch zweiteilige Konstruktion mit TipCap Verteilermundstück