



Bereich 11 Hydraulische Arbeitszylinder

Bild-Nr.	Bestell-Nr.	Benennung	Anzahl je Anhänger	Bemerkung	Bereich 11 Blatt 1
			HW 80, HW60, THK5		
01	14/011/012	Arbeitszylinder HW 80	2	D160-3x200, Außenmaß \varnothing 110 eingefahren Außenmaß: 443 ausgefahren Außenmaß: 1023	
25	14/010/150	Einschraubstutzen	2	M 22x1,5	
ohne	14/011/013	Dichtsatz für Zylinder HW 80 (Conow1)		Baureihe 2005 bis 03/2011 bestehend aus: Sori-Dichtungen 1 x 61x69x8, 1 x 76x84x8, 1 x 91x99x8, Rundring 112x3,5	
	14/011/014	Dichtsatz für Zylinder HW 80 (Conow2)		Baureihe ab 04/2011, bestehend aus 19 Abdichtungen	
	14/011/015	Dichtsatz für Zylinder HW 80 (ConowS)		Baureihe, ab 03/2014 bestehend aus 6 Abdichtungen	
10	14/011/017	Arbeitszylinder HW 60	2	D160-3x230, Außenmaß \varnothing 113 eingefahren Außenmaß: 459	
20	14/011/018	Arbeitszylinder THK 5	2	D1 60-2x260, Außenmaß \varnothing 105 eingefahren Außenmaß: 517	
02	14/011/020	Plasteschale / Kugelpfanne 1-50	4	(Plastik), Durchmesser 50 mm	
03	14/011/030	Sicherungsdraht N 50 4x170	4		
ohne	14/011/160	Satz Sori-Dichtungen HW 80 bzw. HW 60 1 x Sori-Dichtung 60 x 68 x 19 mm 1 x Sori-Dichtung 75 x 83 x 19 mm 1 x Sori-Dichtung 91 x 100 x 19 mm (großer Ring) 1 x Rundring 85 x 5 mm	2	DDR, neue Ausführung, Außenmaß Zylinder \varnothing 113 mm	
ohne	14/011/170	Satz Sori-Dichtungen HW 80 1 x Sori-Dichtung 60 x 70 x 19 mm 1 x Sori-Dichtung 80 x 90 x 19 mm 1 x Sori-Dichtung 100 x 114 x 19 mm (großer Ring) 1 x Rundring 100 x 5 mm	2	DDR, alte Ausführung, Außenmaß Zylinder \varnothing 128 mm	
ohne	14/011/180	Satz Sori-Dichtungen THK 5 1 x Sori-Dichtung 80 x 90 x 19 mm 1 x Sori-Dichtung 60 x 70 x 19 mm, 1 x Rundring 85 x 5 mm 1 x Rundring 85 x 3 mm	2	DDR	